



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

# КХ СВ S11 кожух в комплекте со вспомогательными контактами 1НО+1НЗ

Артикул: KXCBS11



## Описание Lovato KX CB S11

## Характеристики Lovato KX CB S11

|                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток Ith                                      | 10 A                                                        |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ                                                        |
| Напряжение изоляции Ui                                   | 690 VAC                                                     |
| Сопротивление контактов                                  | < 10 мОм                                                    |
| Конфигурация контактов                                   | 1НО+1НЗ, быстрое переключение                               |
| Материал корпуса                                         | Корпус с двойной изоляцией из самозатухающего термопластика |
| Тип кабельного ввода                                     | В стандартном исполнении: M20, по отдельному заказу PG13,5  |
| Крепление исполнительной головки                         | Байонетное                                                  |
| Крепление проводов                                       | Винтовое с самозатягивающимся зажимом                       |
| Защита от короткого замыкания                            | Предохранитель 10 A gG                                      |
| Механическая износостойкость                             | > 10 млн. циклов                                            |
| Степень защиты выводов                                   | IP20                                                        |
| Степень защиты корпуса с установленной рабочей головкой  | IP65                                                        |
| Рабочая температура                                      | –25°C ... +70°C                                             |
| Количество в упаковке                                    | 5 шт                                                        |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**