



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КХ СМ L12 кожух в комплекте со вспомогательными контактами 1NO+2NC

Артикул: KXCML12



Описание Lovato KX CM L12

Характеристики Lovato KX CM L12

Номинальный ток Ith	10 A
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	4 кВ
Напряжение изоляции Ui	440 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	1NO+2NC, медленное переключение
Материал корпуса	Сплав алюминия и цинка
Тип кабельного ввода	В стандартном исполнении: M20, по отдельному заказу PG13,5
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Крепление проводов	Винтовое с самозатягивающимся зажимом
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 A gG
Механическая износостойкость	> 10 млн. циклов
Степень защиты выводов	IP20
Степень защиты корпуса с установленной рабочей головкой	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83