



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

КХ CM S11 кожух металл. в комплекте со вспомогательными контактами 1NO+1NC

Артикул: KXCMS11



Описание Lovato KX CM S11

Характеристики Lovato KX CM S11

Номинальный ток I _{th}	10 А
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение U _{imp}	4 кВ
Напряжение изоляции U _i	440 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	1NO+1NC, быстрое переключение
Материал корпуса	Сплав алюминия и цинка
Тип кабельного ввода	В стандартном исполнении: M20, по отдельному заказу PG13,5
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Крепление проводов	Винтовое с самозатягивающимся зажимом
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	> 10 млн. циклов
Степень защиты выводов	IP20
Степень защиты корпуса с установленной рабочей головкой	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83