



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

P2L13 13 11 концевой выключатель канатный кольцевой рычаг для аварийного отключения, с кнопкой сброса, контакты 1НО+1НЗ, Усилие тяги 40Н, 4080 гр.

Артикул: P2L131311



Описание Lovato P2L13 13 11

Характеристики Lovato P2L13 13 11

Номинальный ток Ith	6 А
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Напряжение изоляции Ui	400 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	1NO+1NC
Сила нажатия	40 Н
Кнопка переустановки	Есть
Материал корпуса	Металлический сплав
Тип кабельного ввода	PG11
Подключение проводов	Винтовые клеммы с прижимной пластиной
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	100000 циклов
Максимальная частота переключений	1800 циклов/час
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Вес	0,459 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83