



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

P2L15 13 11 концевой выключатель канатный кольцевой рычаг для аварийного отключения, с кнопкой сброса, контакты 2НО+2НЗ, Усилие тяги 40Н, 460 гр.

Артикул: P2L151311



Описание Lovato P2L15 13 11

Характеристики Lovato P2L15 13 11

Номинальный ток Ith	6 А
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Напряжение изоляции Ui	400 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	2NO+2NC
Сила нажатия	40 Н
Кнопка переустановки	Есть
Материал корпуса	Металлический сплав
Тип кабельного ввода	PG11
Подключение проводов	Винтовые клеммы с прижимной пластиной
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 А gG
Механическая износостойкость	100000 циклов
Максимальная частота переключений	1800 циклов/час
Степень защиты	IP65
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Вес	0,459 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83