



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PLNA2H металлический концевой выключатель, рычажный толкатель с центральным роликом, 2NC, IP40

Артикул: PLNA2H



Описание Lovato PLNA2H

Характеристики Lovato PLNA2H

Тип рабочей головки	Рычажный толкатель с центральным роликом
Номинальный ток Ith	10 A
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Напряжение изоляции Ui	400 VAC
Сопротивление контактов	< 10 мОм
Конфигурация контактов	2NC
Материал корпуса	Металлический сплав
Подключение проводов	Винтовые клеммы с прижимной пластиной
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 A gG
Механическая износостойкость	> 10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Степень защиты	IP40
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Вес	0,270 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83