



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

KSA2S микровыключатель, нажимной толкатель, высокий стержень, выводы под пайку

Артикул: KSA2S



Описание Lovato KSA2S

Характеристики Lovato KSA2S

Тип рабочей головки микровыключателя	Нажимной толкатель с высоким стержнем
Номинальный ток Ith	15 A
Номинальное напряжение изоляции Ui	250 VAC
Сопротивление контактов	<15 мОм
Конфигурация контактов	1NO/NC
Время переключения	0,01 ~ 1 мс
Усилие срабатывания	2,5 Н
Выводы для подключения	Под пайку
Материал корпуса	Полимер
Механическая износостойкость	>20 млн. циклов
Электрическая износостойкость	500000 циклов
Максимальная частота переключений	240 циклов/мин
Степень защиты	IP00, с крышкой выводов IP20
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Вес	0,029 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83