



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

KSL3F микровыключатель, плоский рычаг длиной 168.3 мм, 1NO/1NC, зажим FASTON

Артикул: KSL3F



Описание Lovato KSL3F

Рычажковый микровыключатель с плоским рычагом длиной 168,3 мм, контакты 1NO/NC, время переключения 0,01 ~ 1 мс, зажим фастон.

Характеристики Lovato KSL3F

Тип рабочей головки микровыключателя	Плоский рычаг длиной 168,3 мм
Номинальный ток Ith	15 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	250 VAC
Сопротивление контактов	<15 мОм
Конфигурация контактов	1NO/NC
Время переключения	0,01 ~ 1 мс
Усилие срабатывания	0,1 Н
Выводы для подключения	Faston
Материал корпуса	Полимер
Механическая износостойкость	>20 млн. циклов
Электрическая износостойкость	500000 циклов
Максимальная частота переключений	240 циклов/мин
Степень защиты	IP00, с крышкой выводов IP20
Рабочая температура	-25°C ... +70°C
Вес	0,033 кг
Количество в упаковке	10 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83