



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КВМ2L12 концевой выключатель, всенаправленный рычаг-эксцентрик 1NO+2NC медленное переключение

Артикул: KBM2L12



Описание Lovato KBM2L12

Характеристики Lovato KBM2L12

Тип рабочей головки	Полужесткий всенаправленный рычаг-эксцентрик
Номинальный ток Ith	10 A
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 VAC
Сопротивление контактов	<10 мОм
Конфигурация контактов	1NO+2NC, медленное переключение
Усилие срабатывания	1 Н·см
Количество кабельных вводов	1 кабельный ввод снизу
Тип кабельного ввода	M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу
Материал корпуса	Корпус с двойной изоляцией из самозатухающего термопластика
Материал рабочей головки	Алюминиево-цинковый сплав
Подключение кабеля	Самозатягивающийся винтовой зажим
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 A gG
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Степень защиты зажимов	IP20
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83