



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## КММ2L03 концевой выключатель, всенаправленный рычаг-эксцентрик 3NC медленное переключение

Артикул: KMM2L03



### Описание Lovato KMM2L03

### Характеристики Lovato KMM2L03

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип рабочей головки                        | Полужесткий всенаправленный рычаг-эксцентрик              |
| Номинальный ток Ith                        | 10 A                                                      |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 4 кВ                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции Ui         | 440 VAC                                                   |
| Сопротивление контактов                    | <10 мОм                                                   |
| Конфигурация контактов                     | 3NC, медленное переключение                               |
| Усилие срабатывания                        | 1 Н·см                                                    |
| Количество кабельных вводов                | 1 кабельный ввод снизу                                    |
| Тип кабельного ввода                       | M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу |
| Материал корпуса                           | Алюминиево-цинковый сплав                                 |
| Материал рабочей головки                   | Алюминиево-цинковый сплав                                 |
| Подключение кабеля                         | Самозатягивающийся винтовой зажим                         |
| Крепление исполнительной головки           | Байонетное                                                |
| Защита от короткого замыкания              | Предохранитель 10 A gG                                    |
| Механическая износостойкость               | 10 млн. циклов                                            |
| Максимальная частота переключений          | 3600 циклов/час                                           |
| Степень защиты зажимов                     | IP20                                                      |
| Степень защиты корпуса                     | IP65                                                      |
| Рабочая температура                        | –25°C ... +70°C                                           |
| Количество в упаковке                      | 5 шт                                                      |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83