



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

KNH1S02 концевой выключатель, керамический рычаг-стержень, 2 боковых входа, 2NC

Артикул: KNH1S02



Описание Lovato KNH1S02

Характеристики Lovato KNH1S02

Тип рабочей головки	Керамический рычаг-стержень
Номинальный ток Ith	10 A
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	4 кВ
Номинальное напряжение изоляции Ui	440 VAC
Сопротивление контактов	<10 мОм
Конфигурация контактов	2NO, медленное переключение
Усилие срабатывания	3 Н·см
Количество кабельных вводов	2 боковых кабельных ввода
Тип кабельного ввода	M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу
Материал корпуса	Алюминиево-цинковый сплав
Материал рабочей головки	Алюминиево-цинковый сплав
Подключение кабеля	Самозатягивающийся винтовой зажим
Крепление исполнительной головки	Байонетное
Защита от короткого замыкания	Предохранитель 10 A gG
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Максимальная частота переключений	3600 циклов/час
Материал стержня	Керамика
Степень защиты зажимов	IP20
Степень защиты корпуса	IP65
Рабочая температура	–25°C ... +70°C
Количество в упаковке	5 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83