



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## КВ А1 L21 концевой выключатель с нажимным толкателем 2NO+1NC группа медленное срабатывание

Артикул: КВ А1 L21



### Описание Lovato KB A1 L21

### Характеристики Lovato KB A1 L21

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип рабочей головки                        | Металлический нажимной толкатель                            |
| Номинальный ток Ith                        | 10 А                                                        |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ                                                        |
| Номинальное напряжение изоляции Ui         | 690 VAC                                                     |
| Сопротивление контактов                    | <10 мОм                                                     |
| Конфигурация контактов                     | 2NO+1NC, медленное переключение                             |
| Усилие срабатывания                        | 5 Н                                                         |
| Количество кабельных вводов                | 1 кабельный ввод снизу                                      |
| Тип кабельного ввода                       | M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу   |
| Материал корпуса                           | Корпус с двойной изоляцией из самозатухающего термопластика |
| Материал рабочей головки                   | Алюминиево-цинковый сплав                                   |
| Подключение кабеля                         | Самозатягивающийся винтовой зажим                           |
| Крепление исполнительной головки           | Байонетное                                                  |
| Защита от короткого замыкания              | Предохранитель 10 А gG                                      |
| Механическая износостойкость               | 10 млн. циклов                                              |
| Максимальная частота переключений          | 3600 циклов/час                                             |
| Степень защиты зажимов                     | IP20                                                        |
| Степень защиты корпуса                     | IP65                                                        |
| Рабочая температура                        | –25°C ... +70°C                                             |
| Количество в упаковке                      | 5 шт                                                        |