



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## KNP2L02 концевой выключатель, шарнирный рычаг, 2 боковых входа

Артикул: KNP2L02



### Описание Lovato KNP2L02

### Характеристики Lovato KNP2L02

|                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип рабочей головки                                    | Шарнирный рычаг с цельным длинным валом                   |
| Номинальный ток I <sub>th</sub>                        | 10 А                                                      |
| Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub> | 4 кВ                                                      |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>         | 440 VAC                                                   |
| Сопротивление контактов                                | <10 мОм                                                   |
| Конфигурация контактов                                 | 2NC, медленное переключение                               |
| Усилие срабатывания                                    | 15 Н·см                                                   |
| Количество кабельных вводов                            | 2 боковых кабельных ввода                                 |
| Тип кабельного ввода                                   | M20 в стандартном исполнении, PG13.5 по отдельному заказу |
| Материал корпуса                                       | Алюминиево-цинковый сплав                                 |
| Материал рабочей головки                               | Алюминиево-цинковый сплав                                 |
| Подключение кабеля                                     | Самозатягивающийся винтовой зажим                         |
| Крепление исполнительной головки                       | Встроенный штырьковый замок                               |
| Защита от короткого замыкания                          | Предохранитель 10 А gG                                    |
| Механическая износостойкость                           | 10 млн. циклов                                            |
| Максимальная частота переключений                      | 3600 циклов/час                                           |
| Степень защиты зажимов                                 | IP20                                                      |
| Степень защиты корпуса                                 | IP65                                                      |
| Рабочая температура                                    | –25°C ... +70°C                                           |
| Количество в упаковке                                  | 5 шт                                                      |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83