



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

КЕНТ1024F Выключатель с заблокированным приводом с активированным соленоидом (2NC+1NO, 24 VAC/DC), 1NC

Артикул: KEN1E1024F



Описание Lovato KEN1E1024F

Характеристики Lovato KEN1E1024F

Исполнение	исполнительное устройство заблокировано при наличии питания на электромагните, вставка ключа с передней стороны
Контакты, управляемые ключом	2NC+1NO
Контакты, управляемые электромагнитом	1NC
Напряжение питания	24 VAC/VDC
Номинальный ток I _{th}	10 A
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение U _{imp}	2,5 кВ
Напряжение изоляции U _i	250 VAC
Тип кабельного ввода	3xM20
Подключение кабеля	самозатягивающийся винтовой зажим
Защита от короткого замыкания	предохранитель 10 A gG
Макс. частота срабатываний	600 циклов/час
Механическая износостойкость	1 млн. циклов
Степень защиты зажимов	IP20
Степень защиты корпуса	IP65
Материал корпуса	негорючий технополимер с двойной изоляцией
Рабочая температура	–25°C ... +55°C
Вес	440 г
Количество в упаковке	1 шт.

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83