



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# КЕНТЕТ230F Выключатель с заблокированным приводом с активированным соленоидом (2NC+1NO, 230 VAC/DC), 1NC

Артикул: KEN1E1230F



## Описание Lovato KEN1E1230F

## Характеристики Lovato KEN1E1230F

|                                                                      |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                                           | исполнительное устройство заблокировано при наличии питания на электромагните, вставка ключа с передней стороны |
| Контакты, управляемые ключом                                         | 2NC+1NO                                                                                                         |
| Контакты, управляемые электромагнитом                                | 1NC                                                                                                             |
| Напряжение питания                                                   | 230 VAC/VDC                                                                                                     |
| Номинальный ток I <sub>th</sub>                                      | 10 A                                                                                                            |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub> | 2,5 кВ                                                                                                          |
| Напряжение изоляции U <sub>i</sub>                                   | 250 VAC                                                                                                         |
| Тип кабельного ввода                                                 | 3xM20                                                                                                           |
| Подключение кабеля                                                   | самозатягивающийся винтовой зажим                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                                        | предохранитель 10 A gG                                                                                          |
| Макс. частота срабатываний                                           | 600 циклов/час                                                                                                  |
| Механическая износостойкость                                         | 1 млн. циклов                                                                                                   |
| Степень защиты зажимов                                               | IP20                                                                                                            |
| Степень защиты корпуса                                               | IP65                                                                                                            |
| Материал корпуса                                                     | негорючий технополимер с двойной изоляцией                                                                      |
| Рабочая температура                                                  | –25°C ... +55°C                                                                                                 |
| Вес                                                                  | 440 г                                                                                                           |
| Количество в упаковке                                                | 1 шт.                                                                                                           |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**