



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN25 10 U25 кулачковый выключатель 3-х полюсный, 2 положения 0-1 с установкой на переднюю панель с блокировкой, красно-желтная рукоятка

Артикул: 7GN2510U25



Описание Lovato 7 GN25 10 U25

Характеристики Lovato 7 GN25 10 U25

Исполнение	Для фронтальной установки, с блокировкой навесным замком
Размеры передней панели	65 x 65 мм
Количество полюсов	3
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I _{th}	25 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	25 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3,5
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты входных контактов	IP20
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,176 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83