



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN125 92 U65 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ С

Артикул: 7GN12592U65



Описание Lovato 7 GN125 92 U65

Характеристики Lovato 7 GN125 92 U65

Исполнение	Для фронтальной установки, с блокировкой навесным замком
Размеры передней панели	90 x 90 мм
Количество полюсов	4
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток Ith	125 A
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	125 A
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	8 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M2x5
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты входных контактов	IP20
Механическая износостойкость	1х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,830 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83