



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# 7 GN12 90 U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN1290U



## Описание Lovato 7 GN12 90 U

## Характеристики Lovato 7 GN12 90 U

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Исполнение                                 | Для установки на переднюю панель |
| Размеры передней панели                    | 48 x 48 мм                       |
| Количество полюсов                         | 1                                |
| Количество положений                       | 2                                |
| Номинальный тепловой ток Ith               | 16 A                             |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)     | 12 A                             |
| Номинальное напряжение изоляции Ui         | 690 В                            |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ                             |
| Материал контактов                         | Сплав серебра                    |
| Тип соединения                             | Винтовые клеммы М3               |
| Степень защиты передней панели             | IP40                             |
| Степень защиты контактов                   | IP00                             |
| Механическая износостойкость               | 3х10 <sup>6</sup> циклов         |
| Рабочая температура                        | -25°C ... +55°C                  |
| Вес                                        | 0,075 кг                         |
| Количество в упаковке                      | 1 шт                             |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83