



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN125 10 U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN12510U



Описание Lovato 7 GN125 10 U

Характеристики Lovato 7 GN125 10 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	90 x 90 мм
Количество полюсов	3
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I _{th}	125 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	125 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	8 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M2x5
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	1х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,706 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83