



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN25 91 U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN2591U



Описание Lovato 7 GN25 91 U

Характеристики Lovato 7 GN25 91 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	2
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток Ith	25 A
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	25 A
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3,5
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,094 кг
Количество в упаковке	1 шт