

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 Ул. гиляровского, дом 51

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 7 GN40 91 U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN4091U



## Описание Lovato 7 GN40 91 U

## Характеристики Lovato 7 GN40 91 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Размеры передней панели	65 х 65 мм
Количество полюсов	2
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток lth	40 A
Номинальный рабочий ток le (AC1/AC21A)	40 A
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 B
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М4
Степень защиты передней панели	IP40
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5x10^6 циклов
Рабочая температура	−25°C +55°C
Bec	0,196 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83