



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# GX16H 92 U25 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: GX16H92U25



## Описание Lovato GX16H 92 U25

## Характеристики Lovato GX16H 92 U25

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Исполнение                                             | Для установки на переднюю панель, с блокировкой замком |
| Размеры передней панели                                | 65 x 65 мм                                             |
| Количество полюсов                                     | 4                                                      |
| Количество положений                                   | 2                                                      |
| Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>               | 16 A                                                   |
| Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)     | 16 A                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>         | 690 В                                                  |
| Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub> | 6 кВ                                                   |
| Материал контактов                                     | Сплав серебра                                          |
| Тип соединения                                         | Винтовые клеммы М3                                     |
| Степень защиты передней панели                         | IP65                                                   |
| Степень защиты контактов                               | IP20                                                   |
| Механическая износостойкость                           | 5х10 <sup>6</sup> циклов                               |
| Рабочая температура                                    | -25°C ... +55°C                                        |
| Вес                                                    | 0,130 кг                                               |
| Количество в упаковке                                  | 1 шт                                                   |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83