



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 4610011870279

Пр  
по



## Описание RGK UL-443P

Отличительной особенностью лазерного нивелира RGK UL-443P является угол развертки в горизонтальной плоскости 360°, что позволяет работать на минимальном удалении от рабочей поверхности, благодаря чему удается сократить количество перестановок инструмента для разметки площади. Прибор строит одну вертикальную и четыре перпендикулярные вертикальные плоскости, имеется возможность включения всех плоскостей одновременно или поочередно.

Точность лазерного нивелира RGK UL-443P составляет 1 мм на 5 м. Высокая точность прибора значительно расширяет область применения данного построителя плоскостей: лазерный нивелир RGK UL-443P можно использовать его для монтажа окон, дверей, стальных перегородок. Магнитный компенсатор, которым оснащён RGK UL-443P, компенсирует отклонение от горизонтали в диапазоне 5°.

Луч лазерного нивелира RGK UL-443P прекрасно виден на расстоянии до 20 метров, а при использовании приемника лазерного излучения LD-8 можно рабочая дистанция увеличивается до 50 м. Лазерный уровень UL-443P очень прост в управлении, для работы с ним не нужно специальных навыков. Кнопки включения режимов интуитивно понятны. Поворотный корпус на трегере с подъёмными винтами исключает ошибки, вызванные переносом прибора, а также позволяет плавно сдвинуть луч на необходимый угол.

Прибор автоматически останавливает работу при выходе пузырька из допустимого уровня. Лазерный отвес, который расположен на основании прибора, облегчает перенос точки с потолка (зенит) на пол (надир). Также у модели RGK UL-443P для быстрого приведения прибора в горизонтальное положение есть подъёмные винты на основании. Надежный замок сбоку корпуса блокирует компенсатор и предохраняет его от повреждений при транспортировке. Корпус нивелира разработан по современным стандартам и хорошо защищает его от пыли и влаги.

## Характеристики RGK UL-443P

Технические характеристики RGK UL-443P	
Точность, мм/м	± 0,2
Диапазон работы компенсатора, °	± 5
Класс лазера	2
Источник питания	батарейки (аккумуляторы) типа AA
Вес, кг	1,9
Дальность м/м	20/70

## Комплектация RGK UL-443P

1.	Лазерный нивелир UL-443P
2.	ударопрочный футляр - кейс
3.	очки для работы с лазерными приборами
4.	элементы питания
5.	инструкция на русском языке