



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 44282



То
Кл
за
Пи
Ве

ОПИСАНИЕ

Благодаря отличной точности, мощному лучу и широкому функционалу, лазерный уровень RGK UL-444P идеально подходит для задач по нивелированию во время внутренних отделочных и внешних строительных работ. Отличительной особенностью лазерного уровня RGK UL-444P является возможность построения горизонтальной плоскости с углом развертки 360°. Широкий угол развертки позволяет работать на минимальном расстоянии от рабочей поверхности, сокращая количество перестановок инструмента для разметки площади. Среди приборов того же лазерный нивелир RGK UL-444P выделяется возможностью построения до четырех взаимоперпендикулярных плоскостей. Прибор оснащен системой электронной компенсации на сервоприводах, которая отличается более точным и современным принципом работы, чем характерная для подобных приборов магнитная система.

Лазерный построитель плоскостей RGK UL-444P оснащён уникальной системой компенсации, использующей цифровые датчики наклона и автоматически выравнивающий луч. За счет этого по горизонтали точность построения линий лазерным нивелиром RGK UL-444P составляет 0,1 мм/м (1 мм на 10 метров). В конструкции прибора предусмотрен лимб с градусной разметкой, благодаря чему можно откладывать горизонтальные углы с точностью 0,5°. Точность измерений позволяет отнести данный прибор к категории профессионального оборудования. Радиус действия лазерного нивелира UL-444P в стандартной комплектации составляет 20 метров, с использованием лазерного детектора — до 80 метров. Яркие красные лучи прекрасно видны на стеновых перекрытиях и других поверхностях.

Лазерный уровень UL-444P очень прост в управлении, для работы с ним не нужно специальных навыков. Для выполнения разметочных работ на стройплощадке лазерный нивелир UL-444P может дополнительно комплектоваться электронным детектором LD-8, который улавливает лазерный луч при любом освещении. Лазерный отвес, расположенный на основании корпуса, поможет установить прибор над необходимой целью, а также облегчает перенос точки с потолка (зенит) на пол (надир). Корпус нивелира разработан по современным стандартам и хорошо защищает прибор от пыли и влаги. В комплекте с прибором идут четыре аккумуляторных батареи типа AA, при низком заряде их можно подзарядить также прилагающимся зарядным устройством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Точность	0,1 мм/м
Диапазон работы компенсатора	±5° (электронная антивибрационная система компенсации)
Дальность работы	20 м (в помещении), 40-80 м (с приемником излучения)
Время автоматического отключения	10 мин
Тип лазера	II класс
Питание	батарейки (аккумуляторы) типа AA
Степень защиты от пыли и влаги	IPX4
Вес	2,5 кг

Лазерный нивелир RGK UL-444P, ударопрочный футляр - кейс, очки для работы с лазерными приборами, элементы питания, инструкция на русском языке.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83