



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## GX40 92 098 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ С БЛОКИРОВКОЙ ДВЕРИ И БЛОКИРОВКОЙ ЗАМ

Артикул: GX4092098



### Описание Lovato GX40 92 098

### Характеристики Lovato GX40 92 098

|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                             | Для установки на переднюю панель, с блокировкой двери и блокировкой замком |
| Размеры передней панели                                | 65 x 65 мм                                                                 |
| Количество полюсов                                     | 4                                                                          |
| Количество положений                                   | 2                                                                          |
| Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>               | 40 A                                                                       |
| Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)     | 40 A                                                                       |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>         | 690 В                                                                      |
| Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub> | 6 кВ                                                                       |
| Материал контактов                                     | Сплав серебра                                                              |
| Тип соединения                                         | Винтовые клеммы M4                                                         |
| Степень защиты передней панели                         | IP65                                                                       |
| Степень защиты контактов                               | IP20                                                                       |
| Механическая износостойкость                           | 5x10 <sup>6</sup> циклов                                                   |
| Рабочая температура                                    | -25°C ... +55°C                                                            |
| Вес                                                    | 0,330 кг                                                                   |
| Количество в упаковке                                  | 1 шт                                                                       |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83