



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Гиляровского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ГХ2092U47 выключатель с рукояткой четырехполюсный с 2-мя элементами, 20 А, 48 мм

Артикул: GX2092U47



Описание Lovato GX2092U47

Характеристики Lovato GX2092U47

Исполнение	фронтальная установка, с рукояткой
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	4
Номинальный тепловой ток Ith	20 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	20 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	–25°С ... +55°С
Вес	0,123 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83