



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7GN25J461U18 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 4 ПОЛОЖЕНИЯ 90 гр.6 ГРУПП КОНТАКТОВ в 0 КОНТАКТЫ РАЗОМКНУТЫ ЛИСТ 21

Артикул: 7GN25J461U18



Описание Lovato 7GN25J461U18

Характеристики Lovato 7GN25J461U18

Количество положений	4 положения
Номинальный тепловой ток I _{th}	25 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	25 A
Размеры передней панели	48x48 мм
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное рабочее напряжение	480 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Тип соединения	винтовые клеммы M3,5
Установка	установка на DIN-рейку
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83