



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## GX16H 100 U КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Артикул: GX16H 100U



### Описание Lovato GX16H 100 U

### Характеристики Lovato GX16H 100 U

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальный тепловой ток Ith               | 16 A                     |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)     | 16 A                     |
| Размеры передней панели                    | 90x90 мм                 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui         | 690 В                    |
| Номинальное рабочее напряжение             | 440 В                    |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ                     |
| Тип соединения                             | винтовые клеммы М3       |
| Механическая износостойкость               | 5х10 <sup>6</sup> циклов |
| Рабочая температура                        | –25°C ... +55°C          |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83