



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ГХ16Н05U кулачковый переключатель

Артикул: GX16H05U



Описание Lovato GX16H05U

Характеристики Lovato GX16H05U

Номинальный тепловой ток I _{th}	16 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	16 A
Размеры передней панели	90x90 мм
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное рабочее напряжение	440 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Тип соединения	винтовые клеммы М3
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	–25°C ... +55°C

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83