



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX16 68 048 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЛЬТМЕТРОВ 4 ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ МОДУЛЬНОЕ

Артикул: GX1668O48



Описание Lovato GX16 68 048

Характеристики Lovato GX16 68 048

Исполнение	Модульное, для установки на DIN рейку 35 мм
Размеры передней панели	45 x 54 мм
Количество положений	4
Схема переключения	Фаза-Нейтраль L1-N/L2-N/L3-N с 3 элементами, схема 68
Номинальный тепловой ток I _{th}	16 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	16 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты	IP40
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,130 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83