



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# 7 GN12 97 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АМПЕРМЕТРОВ 4 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN1297U



## Описание Lovato 7 GN12 97 U

## Характеристики Lovato 7 GN12 97 U

|                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Исполнение                                             | Для установки на переднюю панель                 |
| Размеры передней панели                                | 48 x 48 мм                                       |
| Количество положений                                   | 4                                                |
| Способ подключения                                     | Прямое подключение L1-L2-L3                      |
| Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>               | 16 A                                             |
| Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)     | 12 A                                             |
| Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>         | 690 В                                            |
| Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub> | 6 кВ                                             |
| Материал контактов                                     | Сплав серебра                                    |
| Тип соединения                                         | Винтовые клеммы М3                               |
| Степень защиты                                         | IP40 или IP65 с опциональной фронтальной панелью |
| Степень защиты контактов                               | IP00                                             |
| Механическая износостойкость                           | 3х10 <sup>6</sup> циклов                         |
| Рабочая температура                                    | -25°C ... +55°C                                  |
| Вес                                                    | 0,132 кг                                         |
| Количество в упаковке                                  | 1 шт                                             |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**