



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# 7 GN125 13 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЮСОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN12513U



## Описание Lovato 7 GN125 13 U

## Характеристики Lovato 7 GN125 13 U

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Исполнение                                            | Для двигателей, с установкой на переднюю панель   |
| Размеры передней панели                               | 90 x 90 мм                                        |
| Тип переключателя и схема переключения                | Переключатель полярности с 4-элементами, схема 13 |
| Количество положений                                  | 3                                                 |
| Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC) | 45 кВт                                            |
| Номинальный тепловой ток Ith                          | 125 A                                             |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)                | 125 A                                             |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                    | 690 В                                             |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp            | 8 кВ                                              |
| Материал контактов                                    | Сплав серебра                                     |
| Тип соединения                                        | Винтовые клеммы M2x5                              |
| Степень защиты передней панели                        | IP40 или IP65 с опциональной фронтальной панелью  |
| Степень защиты контактов                              | IP00                                              |
| Механическая износостойкость                          | 1x10 <sup>6</sup> циклов                          |
| Рабочая температура                                   | -25°C ... +55°C                                   |
| Вес                                                   | 1,303 кг                                          |
| Количество в упаковке                                 | 1 шт                                              |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83