Артикул: 4610011870521

Фу
пр

## Описание RGK SP 800

Профессиональный лазерный нивелир ротационного типа RGK SP800 – это лучший выбор для нивелирования на открытых площадках, так как данный инструмент обладает максимальной в классе мощностью луча, благодаря чему дальность работы может достигать 400 метров! Для работы на таких больших расстояниях в комплект нивелира RGK SP800 необходимо использовать специальный приемник лазерного излучения RD, входящий в комплектацию прибора.

**Простота эксплуатации**

Нивелир RGK SP800 относится к классу самовыравнивающихся нивелиров, то есть при включении он через пару секунд автоматически устанавливает горизонтальную плоскость. Забудьте о долгой и кропотливой установке уровня, теперь достаточно нажать одну кнопку, и незамедлительно приступать к работе. Электронная система компенсации обеспечивает быстрое и точное выравнивание уровня в горизонтальной и вертикальной плоскости. Функция сигнализации при разгоризонтировке не допустит производства ошибочной разметки.

**Плоскость на 360°**

Лазерный уровень RGK SP800 позволяет отстраивать в пространстве горизонтальную и вертикальную плоскость на 360°, а также проектировать точку зенита, для быстрого переноса точки с пола на потолок. В зависимости о вида работ, пользователь может вручную задавать скорость вращения лазерной головки в четырех режимах – 100, 300, 600 оборотов в секунду, а также полностью отключать вращение для проецирования одного луча.

**Пульт дистанционного управления**

В комплекте с нивелиром RGK SP800 наряду с приемником лазерного излучения находится пульт дистанционного управления, позволяющий управлять нивелиром на расстоянии. Для установки нивелира на профессиональный штатив предусмотрена резьба 5/8, позволяющая также закрепить его на распорной штанге илу упоре. Ударопрочный обрезиненный корпус обеспечивает надежную защиту от пыли, влаги, перепадов температур и вибраций. Функция ручной настройки позволяет отключить компенсатор, и установить нивелир в необходимое горизонтальное или вертикальное положение для проецирования наклонных плоскостей.

## Характеристики RGK SP 800

| Технические характеристики RGK SP 800 | |
|---|---|
| Класс лазера | 2 / 635° |
| Рабочая t° | -20 +50°C |
| Габариты мм | 180x122x225 |
| Вес кг | 3.6 |
| Длительность работы | 30 |
| Защита от пыли и влаги | IP 55 |
| Точность мм | ±0,5/10 |

## Комплектация RGK SP 800

| | |
|---|---|
| 1. | лазерный нивелир |
| 2. | пластиковый кейс |
| 3. | пульт ДУ |
| 4. | приемник излучения RD |
| 5. | 2 комплекта питания, лазерные очки, мишень |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные

приборы и оборудование