



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX20 56 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПОЛОЖЕНИЯ 0 С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: GX2056U



Описание Lovato GX20 56 U

Характеристики Lovato GX20 56 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель, без положения "0"
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Количество полюсов	3
Количество положений	2
Количество элементов и схема переключения	3 элемента, схема 56
Номинальный тепловой ток Ith	20 A
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	20 A
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М3
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5х10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,146 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83