



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

## GX20 11 P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ В КОРПУСЕ

Артикул: GX2011P



### Описание Lovato GX20 11 P

### Характеристики Lovato GX20 11 P

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Исполнение                                            | Для двигателей, в корпусе, с рукояткой |
| Размеры корпуса                                       | 90 x 90 мм                             |
| Количество полюсов и схема переключения               | Трехполюсный реверсивный, схема 11     |
| Количество положений                                  | 3                                      |
| Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC) | 7,5 кВт                                |
| Номинальный тепловой ток Ith                          | 20 A                                   |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)                | 20 A                                   |
| Номинальное напряжение изоляции Ui                    | 690 В                                  |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp            | 6 кВ                                   |
| Материал контактов                                    | Сплав серебра                          |
| Тип соединения                                        | Винтовые клеммы M3                     |
| Тип кабельного ввода                                  | 4 x PG16                               |
| Степень защиты                                        | IP65                                   |
| Механическая износостойкость                          | 5х10 <sup>6</sup> циклов               |
| Рабочая температура                                   | -25°C ... +55°C                        |
| Вес                                                   | 0,425 кг                               |
| Количество в упаковке                                 | 1 шт                                   |

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83