



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ATL610 контроллер АВР, 2 контролируемые линии, 6 - программируемых входов, 7- Выходов (6НО+1С), 1-слот расш. для модуля EXP..., Размер 144X144 мм

Артикул: ATL610



Описание Lovato ATL610

- Управление 2-мя вводами
- Оперативное питание контроллера: AC (ATL600/610) или DC (ATL601)
- Контроль 3-х фаз
- Графический дисплей
- Управление контакторами или моторизированными рубильниками
- Расширяемый (ATL610)

Характеристики Lovato ATL610

Тип корпуса	Встраиваемый, 144 x 144 мм
Номинальное напряжение питания	10 ~ 24 VDC, 110 ~ 240 VAC, 45/65 Гц
Диапазон измерений напряжения	100 ~ 480 VAC, 45/65 Гц
Контролируемое напряжение	3 фазы + нейтраль
Количество программируемых цифровых входов	6, отрицательные
Количество программируемых релейных выходов	5 релейных выходов 1NO, 8 A, 250 VAC; 2 релейных выхода с перекидным контактом NO/NC, 8 A, 250 VAC
Возможность управления устройствами коммутации	Есть
Интерфейс связи USB	С опциональным модулем расширения EXP10 10
Интерфейс связи RS232	С опциональным модулем расширения EXP10 11
Оптоизолированный интерфейс связи RS485	С опциональным модулем расширения EXP10 12
Интерфейс Ethernet с функцией веб-сервера	С опциональным модулем расширения EXP10 13
Оптический порт связи USB	С опциональным кабелем CX 01
Оптический порт связи WI-FI	С опциональным модулем CX 02
Журнал событий	Есть
Степень защиты	IP20 сзади; IP54 спереди; IP65 с EXP80 01 опционально
Рабочая температура	-30°C ... +60°C
Вес	0,600 кг
Количество в упаковке	1 шт