



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

RGK40 панель управления ДГУ

Артикул: RGK40



Описание Lovato RGK40

Характеристики Lovato RGK40

Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Тип дисплея	LCD, 4 цифры
Контроль напряжения генератора	L1-L2-L3-N
Контроль напряжения сети	Нет
Контроль тока	L1
Номинальное напряжение батареи	12 или 24 VDC
Диапазон напряжения питания	9 ~ 35 VDC
Номинальное контролируемое напряжение	100 ~ 415 VAC
Номинальная частота	45 ~ 65 Гц или 360 ~ 440 Гц
Входы работы мотора	D+ и AC
Вход pick-up работающего мотора	Нет
Количество программируемых входов	6
Количество программируемых выходов	1 релейных выход + 4 (SSR)
Тип измерения	TRMS
Встроенный интерфейс связи	Последовательный порт RS232 (TTL)
Сообщения тревоги	Есть
Входы скорости мотора	W или частота генератора
Соотношение трансформации (TV)	Программируемое
Номинальный входной ток	5 А
Степень защиты	IP41 для передней панели, IP20 сзади
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Вес	0,400 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83