



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

LRD20RD024P1 Программируемое реле 12I/8O 24VDC WITH RS485

Артикул: LRD20RD024P1



Описание Lovato LRD20RD024P1

Характеристики Lovato LRD20RD024P1

Исполнение корпуса	Модульное
Номинальное напряжение питания	24 VDC
Потребление тока	185 mA
Период выборки	5 ~ 20 мс (LADDER); 2 ~ 10 мс (FBD)
Порты связи	Встроенный последовательный порт RS485
Контроллер PID	Есть
Количество входов	8 цифровых + 4 цифровых/аналоговых
Количество выходов	8 релейных
Возможность расширения	При помощи модулей расширения LRE
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм или на винтах (M4 x 20 мм)
Тип зажима для подключения	Винтовой
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	–20°C ... +55°C
Вес	0,360 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83