



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DCRM 2 АВТ. РЕГУЛЯТОР РЕАКТ. МОЩНОСТИ, 2 СТУПЕНИ, МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Артикул: DCRM2



Описание Lovato DCRM 2

Характеристики Lovato DCRM 2

Тип корпуса	Модульный корпус (3 модуля DIN 43880)
Число ступеней регулирования	2
Номинальное напряжение питания	380 ~ 415 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц ±5%
Номинальное напряжение изоляции Ui	480 VAC
Максимальная потребляемая мощность	4,4 ВА
Время устойчивости к микропрерываниям	≤17 мс
Время размыкания контактов реле при микропрерываниях	≥8 мс
Диапазон измеряемого напряжения	80 ~ 528 VAC
Диапазон частот контролируемого напряжения	50 или 60 Гц ±1%, выбирается автоматически
Импеданс измерительного входа	>1 МОм
Метод подключения	L1-L2 или L-N
Тип входа для измерения тока	Шунты с питанием от внешнего трансформатора тока (низкого напряжения). Максимум 5 А.
Номинальный измеряемый ток (Ie)	5 А переменного тока
Диапазон измерения тока	0,1 ~ 6 А
Непрерывно выдерживаемая перегрузка по току	20% Ie
Кратковременно выдерживаемая перегрузка по току	10 In в течение 1 с
Тип измерения напряжения и тока	TRMS (подлинное действующее значение)
Конфигурация сети	Трехфазная - однофазная
Количество релейных выходов	2
Конфигурация контактов	1 перекидной контакт для каждого реле
Номинальный ток релейного выхода	8 А, 250 В (AC1)
Светодиодная индикация	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Механическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Электрическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты клемм	IP20
Степень защиты с фронтальной стороны	IP40
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Вес	0,166 кг
Количество в упаковке	1 шт

