



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

DCTM3400030 тиристорный модуль 30KVAR 400/480VAC

Артикул: DCTM3400030



Описание Lovato DCTM3400030

Характеристики Lovato DCTM3400030

Число контролируемых фаз	2
Мощность ступени при 400 VAC	30 кВАр
Номинальное напряжение питания (Us)	400 ~ 480 VAC ±10%
Номинальный ток Ie	43 A
Номинальная частота	50/60 Гц
Максимальное обратное напряжение	2200 VAC
Вспомогательное напряжение	230 VAC ±10%
Напряжение питания цепи управления	8 ~ 30 VDC
Максимальная потребляемая мощность	9 ВА
Способ охлаждения	Естественное
Материал корпуса	Металл
Защита от перегрева	С помощью встроенного датчика
Защита от перегрузки по току в конденсаторах при подключении	Есть
Возможность использования в системах динамической коррекции коэффициента мощности	Есть
Подключение при прохождении тока через ноль (zero-crossing)	Есть
Светодиодная индикация срабатывания	Есть
Индикация наличия вспомогательного напряжения питания	Есть
Индикация аварийного сигнала	Есть
Степень защиты	IP10
Рабочая температура	–10°C ... +45°C (при Ie <50 A)
Вес	4,300 кг
Количество в упаковке	1 шт