



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DCTM3400100 тиристорный модуль 100KVAR 400/525VAC

Артикул: DCTM3400100



Описание Lovato DCTM3400100

Характеристики Lovato DCTM3400100

Число контролируемых фаз	2
Мощность ступени при 400 VAC	100 кВАр
Номинальное напряжение питания (Us)	400 ~ 525 VAC ±10%
Номинальный ток Ie	144 А
Номинальная частота	50/60 Гц
Максимальное обратное напряжение	2800 VAC
Вспомогательное напряжение	230 VAC ±10%
Напряжение питания цепи управления	8 ~ 30 VDC
Максимальная потребляемая мощность	9 ВА
Способ охлаждения	Принудительная вентиляция
Напряжение питания вентилятора	230 VAC ±10%
Материал корпуса	Металл
Защита от перегрева	С помощью встроенного датчика
Защита от перегрузки по току в конденсаторах при подключении	Есть
Возможность использования в системах динамической коррекции коэффициента мощности	Есть
Подключение при прохождении тока через ноль (zero-crossing)	Есть
Светодиодная индикация срабатывания	Есть
Индикация наличия вспомогательного напряжения питания	Есть
Индикация аварийного сигнала	Есть
Степень защиты	IP10
Рабочая температура	-10°C ... +45°C (при Ie <190 А)
Вес	5,600 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83