



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31 L48T 6S 240 ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ 48*48 6с 220-240VAC ПЕРЕКИД. КОНТ.

Артикул: 31L48T6S240



Описание Lovato 31 L48T 6S 240

Характеристики Lovato 31 L48T 6S 240

Исполнение	Для установки в 8-штырьковую розетку или на переднюю панель с помощью опциональной скобы 31 L48AP
Тип реле	Одношкальное, с задержкой срабатывания
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC/VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Диапазон установки времени	0,1 с...6 с
Погрешность установки	±9%
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт с задержкой срабатывания (5 А, 250 VAC)
Время переустановки во время работы	≥0,1 с
Время переустановки в режиме ожидания	≥65 мс
Устойчивость к микропрерываниям	≤40 мс
Светодиодная индикация питающего напряжения	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	−10°C ... +60°C
Вес	0,120 кг
Количество в упаковке	1 шт