



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

**ТМ D Реле времени, режим работы - ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ реле при
отсутствии напряжения питания, Предел шкалы от 0.06 сек. до 180 сек, Выход
- 1 перекидной контакт 250VAC/5A с задержкой, Питание универса**

Артикул: TMD



Описание Lovato TM D

Электронное реле времени с задержкой выключения после прекращения подачи напряжения питания.

Характеристики Lovato TM D

Исполнение корпуса	Модульное, 1 модуль DIN43880
Тип реле	Многошкальное, с задержкой отключения
Диапазоны установки времени	0,06...0,6 с, 0,6 с...6 с, 6 с...60 с, 18 с...180 с
Погрешность установок	±9%
Напряжение питания	24 ~ 240 VAC/VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, U_i	250 VAC
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	0,1 ВА/0,1 Вт при питании 24 ~ 48 VAC/VDC; 1,1 ВА/0,8 Вт при питании 110 ~ 240 VAC/VDC
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт с задержкой срабатывания (5 А, 250 VAC)
Светодиодный индикатор наличия питания	Есть
Светодиодный индикатор состояния реле	Нет
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40 , IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Габаритные размеры	17,5х58х90 мм
Вес	0,080 кг
Количество в упаковке	1 шт