



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ТМ М2 многофункциональное реле времени, Предел шкалы от 0.1 с...10 дней, Выход - 1 перек. конт. 250VAC/8A (мгновенный/с задержкой НО) + 1 конт с задержкой НО, Питание 12-240 VAC/DC, установка на DIN ре

Артикул: TMM2



Описание Lovato TM M2

Характеристики Lovato TM M2

Исполнение корпуса	Модульное, 1 модуль DIN43880
Тип реле	Многошкальное, многофункциональное программируемое
Диапазоны установки времени	0,1...1 с, 1...10 с, 6 с...60 с, 1...10 мин, 6 мин...1 ч, 1...10 ч, 0,1...1 день, 1...10 дней, только ON, только OFF
Погрешность установок	±9%
Напряжение питания	12 ~ 240 VAC/VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, U_i	250 VAC
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	1,1 ВА/0,8 Вт при питании 12 ~ 48 VAC/VDC; 1,8 ВА/1,2 Вт при питании 110 ~ 240 VAC/VDC
Количество реле	2
Тип контактов реле	1NO с задержкой срабатывания + 1 перекидной с задержкой срабатывания (8 А, 250 VAC)
Светодиодный индикатор наличия питания	Есть
Светодиодный индикатор состояния реле	Есть
Время переустановки во время работы	≥100 мс
Время переустановки в режиме ожидания	≥50 мс
Устойчивость к микропрерываниям	≤15 мс
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрошине с защитой IP40, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Габаритные размеры	17,5х58х90 мм
Вес	0,094 кг
Количество в упаковке	1 шт