



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

TMSTA440 Реле времени для пуска по схеме ЗВЕЗДА-ТРЕУГОЛЬНИК, Предел шкалы от 0.1 с...10 мин, Выход - 2 контакта 250VAC/8A, с задержкой НО. Питание 380-440VAC, установка на DIN рейку

Артикул: TMSTA440



Описание Lovato TMSTA440

Характеристики Lovato TMSTA440

Исполнение корпуса	Модульное, 1 модуль DIN43880
Тип реле	Многошкальное, для пускателя "звезда-треугольник"
Диапазоны установки времени	0,1...1 с, 1...10 с, 6 с...60 с, 1...10 мин
Погрешность установок	±9%
Напряжение питания	380 ~ 440 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	4 кВ
Количество реле	2
Тип контактов реле	1NO с задержкой срабатывания + 1 перекидной (8 A, 250 VAC)
Светодиодный индикатор наличия питания	Есть
Светодиодный индикатор состояния реле	Есть
Время переустановки во время работы	≥100 мс
Время переустановки в режиме ожидания	≥50 мс
Устойчивость к микропрерываниям	≤30 мс
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрошпиль с защитой IP40 , IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Габаритные размеры	17,5х58х90 мм
Вес	0,090 кг
Количество в упаковке	1 шт