



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ТМРА440 Реле времени, режим работы - ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ, Предел шкалы от 0.1 с...10 дней, Выход - 1 перекидной контакт 250VAC/8A с задержкой, Питание 380-440VAC, установка на DIN рейку.

Артикул: ТМРА440



Описание Lovato ТМРА440

Характеристики Lovato ТМРА440

Исполнение корпуса	Модульное, 1 модуль DIN43880
Тип реле	Многошкальное, с задержкой срабатывания
Диапазоны установки времени	0,1...1 с, 1...10 с, 6 с...60 с
Погрешность установок	±9%
Напряжение питания	380 ~ 440 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, U_i	250 VAC
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	4 кВ
Количество реле	2
Тип контактов реле	2 перекидных контакта с задержкой срабатывания
Светодиодный индикатор наличия питания	зеленый
Светодиодный индикатор состояния реле	красный
Время переустановки во время работы	≥100 мс
Время переустановки в режиме ожидания	≥50 мс
Устойчивость к микропрерываниям	≤25 мс
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN рейку 35 мм
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрошине с защитой IP40 , IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Габаритные размеры	17,5х58х90 мм
Вес	0,090 кг
Количество в упаковке	1 шт