



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

РМА50А240 Реле защиты насосов 220-240VAC

Артикул: РМА50А240



Описание Lovato PMA50A240

Характеристики Lovato PMA50A240

Исполнение корпуса	Модульное, 3 модуля DIN43880
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC
Номинальная частота	50/60 Гц $\pm 5\%$
Номинальный ток I_e	5 или 16 A
Номинальное напряжение изоляции, U_i	600 VAC
Номинальное импульсное напряжение, U_{imp}	6 кВ
Максимальная потребляемая мощность	4,5 ВА
Ток срабатывания	5 или 16 A
Срабатывание по максимальному току	10 ~ 100 I_e
Срабатывание по $\cos\phi$	0,1 ~ 0,99 $\cos\phi$
Время срабатывания	0,1 ~ 10 с
Время задержки	1 ~ 60 с
Задержка автоматической переустановки	до 100 мин
Номинальное контролируемое напряжение (U_e)	80 ~ 660 VAC
Время срабатывания при обрыве фазы	60 мс
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 A, 250 VAC)
Подключение	Прямое или через трансформатор тока
Внешний вход	Активация/перустановка
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10^5 циклов
Механическая износостойкость	30×10^6 циклов
Степень защиты	IP40 при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	$-20^\circ\text{C} \dots +60^\circ\text{C}$
Вес	0,251 кг
Количество в упаковке	1 шт