



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

# PMV40 A240 ОБРЫВ ФАЗЫ СБОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АССИМЕТРИЯ 208?240VAC

Артикул: PMV40A240



## Описание Lovato PMV40 A240

## Характеристики Lovato PMV40 A240

|                                            |                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                                 | Для трехфазной сети без нейтрали                                               |
| Тип корпуса                                | Модульный, 2 модуля DIN43880                                                   |
| Номинальное контролируемое напряжение (Ue) | 208 ~ 240 VAC                                                                  |
| Номинальная частота                        | 50/60 Гц                                                                       |
| Вспомогательное напряжение питания (Us)    | 0,7 ~ 1,2 Ue                                                                   |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui        | 600 VAC                                                                        |
| Номинальное импульсное напряжение, Uimp    | 6 кВ                                                                           |
| Максимальная потребляемая мощность         | 11 ВА при частоте питания 50 Гц                                                |
| Уставка асимметрии                         | 5 ~ 15% Ue                                                                     |
| Время срабатывания                         | 0,1 ~ 20 с                                                                     |
| Время переустановки                        | 0,1 ~ 20 с                                                                     |
| Обнаружение отсутствия фазы при напряжении | <70% Ue                                                                        |
| Количество реле                            | 1                                                                              |
| Тип контактов реле                         | 1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)                                            |
| Светодиодная индикация наличия питания     | Есть                                                                           |
| Светодиодная индикация срабатывания реле   | Есть                                                                           |
| Материал корпуса                           | Самозатухающий полиамид                                                        |
| Способ монтажа                             | На DIN-рейку 35 мм                                                             |
| Электрическая износостойкость              | 10 <sup>5</sup> циклов                                                         |
| Механическая износостойкость               | 30х10 <sup>6</sup> циклов                                                      |
| Степень защиты                             | IP40 при установке в корпусе или на электрощите с защитой IP40, IP20 для клемм |
| Рабочая температура                        | -20°C ... +60°C                                                                |
| Вес                                        | 0,130 кг                                                                       |
| Количество в упаковке                      | 1 шт                                                                           |