



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

РМА30 240 Реле контроля максимального и минимального тока 24-240VAC/DC

Артикул: РМА30240



Описание Lovato PMA30 240

Характеристики Lovato PMA30 240

Исполнение	Для однофазной сети
Тип корпуса	Модульный, 2 модуля DIN43880
Номинальный ток, Ie	5 или 16 А
Номинальная частота	50/60 Гц ±5%
Ток срабатывания	5 ~ 100% Ie
Номинальное напряжение питания	24 ~ 240 VAC/VDC
Номинальное напряжение изоляции, Ui	415 VAC
Номинальное импульсное напряжение, Uimp	4 кВ
Максимальная потребляемая мощность	7 ВА
Выдерживаемая перегрузка	5Ie в течение 1 с, 160 А в течение 10 мс, 16 А непрерывно
Настраиваемое время срабатывания	0,1 ~ 30 с
Настраиваемое время задержки	1 ~ 60 с
Подключение	Прямое или через трансформатор тока
Переустановка	Автоматическая или ручная
Внешний вход	Переустановка/задержка
Количество реле	1
Тип контактов реле	1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC)
Светодиодная индикация наличия питания	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Электрическая износостойкость	10 ⁵ циклов
Механическая износостойкость	30х10 ⁶ циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели при установке в корпусе или на электроштите с защитой IP40, IP20 для клемм
Рабочая температура	–20°C ... +60°C
Вес	0,121 кг
Количество в упаковке	1 шт