



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

PMVF60 Система защиты устройств сопряжения для трехфазных сетей

Артикул: PMVF60



Описание Lovato PMVF60

Характеристики Lovato PMVF60

Исполнение	модульный корпус на 6 модулей
Номинальное контрольное напряжение	230 VAC (однофазное соединение)/400 VAC (трехфазное соединение)
Номинальное вспомогательное напряжение	100-240 VAC / 110-250 VDC
Рабочие пределы	85-264 VAC / 93,5-300 VDC
Диапазон частот	45-55 Гц
Время устойчивости к микропрерываниям	макс. 50 мс при 100 VAC, макс. 200 мс при 240 VAC
Релейные выходы	250 VAC 5 A / 30 VDC 5 A
Цифровой вход	4 полож. полярн. (PNP)
Порты связи	USB, RS232, RS485, Ethernet
Тип клемм	винтовые
Корпус	полиамид
Степень защиты	IP40 на передней панели, IP20 на клеммах
Вес	0,470 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83